



APE Holland Bottom Drive™ Дренажное Устройство



	2 мотора	4 мотора
Статическая сила(ковш)	133 kN / 13,5 ton	266 kN / 27 ton
Динамическая сила	356 kN / 36 ton	356 kN / 36 ton
Общая стат./дин. сила	489 kN / 49.5 ton	623 kN / 63 ton
Рабочая частота	0 - 1.350 vpm	0 - 1.350 vpm
Подвешенный груз	3.855 kg	4.890 kg
Максимальное давление	350 bar	345 bar
Максимальный поток	455 lpm	945 lpm
Макс.скорость сердечника	100 m/min	100 m/min
Длина	188 cm	188 cm
Ширина	73 cm	73 cm
Высота	244 cm	305 cm

Улучшенные, создающие **преимущества** свойства оборудования APE:

- * Быстрый, простой способ, **чтобы управлять устройством дренажа** - до 100 метров в минуту.
- * Никаких цепных приводов, никаких вибрирующих деталей, приваренных к сердечнику. Изнашиваемые детали только сердечник и цепные колеса
- * Проводит и достает **дренажный** сердечник прямо через центр вибро -коробки передач для отличной осевой загрузки.
- * **Дренажный** сердечник может быть статично погружен и динамично загружен в одно и то же время, **при погружении или выемки**.
- * Если почва слишком мягкая, просто используйте управление на коробке передач **для нормальной работы**. Когда достигается трудная почва, нажмите на кнопку вибрации.
- * Создан, чтобы проводить и доставать **сердечник дренажа** в трудных почвах.
- * Избавляет от необходимости **предварительного бурения в большинстве случаев**.
- * Вибрирует прямо через плотные слои почвы, используя вибрирующие свойства.
- * Устанавливается на экскаватор или может быть установлен на гусеничный трактор.
- * Изнашиваемые детали это сердечник и цепные колеса, **которые не очень дорогие**.