APE HOLLAND

Модель 100 TANDEM

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ МОД.

Параметры оборудования:	Модель 100 Tandem
Эксцентриковый момент	51 кг-м
Частота	1.670 об/мин
Центробежная сила	1.423 кН
Weight of clamp for 600 mm pipe	1.587 kg
Амплитуда	25,4 мм
Максимальное тяговое усилие	1.068 кН (109 Т)
Вес, в подвешенном состоянии	7.258 кг
Динамическая масса	3.903 кг
Длина	213 см
Width throat- standard	41 cm
Width at widest point	152 cm
Высота (с зажимным устройством)	239 см
Длина гидравлического шланга (стандарт)	30 м

Extra hose length available in 15 meter (50 foot) sections.

Параметры оборудования:	Модель 375
Двигатель	CAT C9
Макс. мощность	375 лс
Max давление привода	330 бар
Max гидравлич. поток	475 литр/мин
Изготовитель насосов	Parker
Давление зажима	350 бар
Поток насоса зажима	40 литр/мин
Вес	5.800 кг
Длина	325 см
Ширина	186 см
Высота	170 см
Вместимость топлива	460 Л
Гидрав.бак (главный)	1.000 Л
Гидрав.бак (резерв)	200 Л

APE Holland BV, P.O. Box 34, 7990 AA Dwingeloo, The Netherlands
Телефон: +31(0) 593 54 08 91, Факс: +31(0) 593 54 27 84, www.apeholland.ru, info@apeholland.ru

Из-за постоянных улучшений мы советуем вам позвонить в APE Holland для самой последней литературы и спецификаций. 10/2007