APE HOLLAND

# Модель 15 высокая частота

## ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ МОД.

APE HOLLAND

| Параметры оборудования: | Модель 15 высокая частота |
|---|---|
| Эксцентриковый момент | 7 кг-м |
| Частота | 2.100 об/мин (35 Гц) |
| Центробежная сила | 338 кН |
| Амплитуда | 25 мм |
| Максимальное тяговое усилие | 133 кН (13,5 Т) |
| Эксцентриковая масса | 136 кг |
| Динамическая масса | 680 кг |
| Вес, в подвешенном состоянии | 1.451 кг |
| Длина | 94 см |
| Ширина | 30,5 см |
| Высота (с зажимным устройством) | 183 см |
| Длина гидравлического шланга (стандарт) | 15 м |

| Параметры оборудования: | Модель 80 |
|---|---|
| Двигатель | Cummins 3.9 литр дизель |
| Макс. мощность | 76 лс |
| Максимальное давление привода | 206 бар |
| Давление зажима | 206 бар |
| Поток насоса | 150 литр/мин |
| Вес | 2.268 кг |
| Длина | 175 см |
| Ширина | 99 см |
| Высота | 208 см |
| Емкость топливного бака | 133 Л |
| Гидравлический бак (главный) | 200 Л |

APE Holland BV, P.O. Box 34, 7990 AA Dwingeloo, The Netherlands
Телефон: +31(0) 593 54 08 91, Факс: +31(0) 593 54 27 84, www.apeholland.ru, info@apeholland.ru

Из-за постоянных улучшений мы советуем вам позвонить в APE Holland для самой последней литературы и спецификаций. 10/2007